

# 目次

<b>MA-E120 シリーズ</b> .....	3
<b>共通仕様</b> .....	3



# MA-E120 シリーズ

## 共通仕様

<b>CPU</b>	Freescale™ MPC8313E® プロセッサ 333MHz (PowerQUICC IIPro)
<b>RAM</b>	128 / 512 MiBytes
<b>Flash ROM</b>	32MiBytes
<b>Ethernet</b>	Gigabit Ethernet x 2port (RJ-45, 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)
<b>USB</b>	USB 2.0 x 2
<b>SD Card</b>	SD カードスロット x 1
<b>CF Card</b>	CF カードスロット x 1 (筐体内蔵SDカードと排他利用を推奨)
<b>Express Card</b>	ExpressCard スロット x 1
<b>Console</b>	設定用RS-232ポート<RJ-45コネクタ>
<b>LED</b>	System: Power x 1, Status x 5
	Ethernet: Link/Active x 2, Speed x 2

From:

<https://ma-tech.centurysys.jp/> - MA-X/MA-S/MA-E/IP-K Developers' Wiki

Permanent link:

<https://ma-tech.centurysys.jp/doku.php?id=ma-e120:start>

Last update: **2014/08/25 10:13**

