

# 目次

- MA-E3xx シリーズ TIPS** ..... 3
- ハードウェア** ..... 3
- ソフトウェア** ..... 3
- その他** ..... 4



# MA-E3xx シリーズ TIPS

## ハードウェア

- CPUの動作クロックを設定する
- RTCによるStandby状態からのWakeup
- USB WiFi Dongleで無線LANに接続する
- UPS との接続 (APC)
- UPS との接続 (OMRON)
- Linuxコンソール出力を出力しない
- USB-HDMI/VGA アダプタの利用
  
- 開発向けお勧めボード

## ソフトウェア

- SSHサーバの設定
- SDカードに root filesystem を作成する (Obsolete)
- SDカードを root filesystem にして自動起動
  
- LXCによる軽量仮想環境の導入
- Docker の導入
  
- FTPサーバの導入
- WireGuard の導入
- SoftEther の導入
- OpenVPN の導入
- PPTP でお手軽に VPN (クライアント編)
- PPTP でお手軽に VPN (サーバ編)
- Mosquittoの導入 (MQTT)
- Ruby の導入
- PHP5-fpm(with nginx) の導入
- Zabbix (Agent) の設定
- Zabbix (Server) の導入
- Zabbix (Proxy) の導入
- tshark の導入
- FirewallD で細かい設定をする
  
- OpenJDK をビルドして使用する
- Apache Tomcat8 の導入
  
- fluentd + elasticsearch + Kibana3 によるログ収集 可視化
- InfluxDB を使う
- UPR Scalenics を使用する
- HULFT IoT の利用
  
- IJ SACM の利用
- WarpLink SPS の利用
- Things Cloud の利用

- Machinist の利用
- MyDNS の利用 (Obsolete)
- SORACOM の各種サービスを使う
- 0-SIM を使う
- SMS を使う (MA-E350/F□MA-E350/N)
- LTE/3G モジュールのアンテナレベルをコンソールから確認する
- GPSを用いた時刻同期 (MA-E350/KLxx)
- Sensor Tag を使う(Bluetooth Low Energy/BLE 接続)
- socat を使う (シリアル-TCP変換, etc.)
- ser2net を使う (RFC-2217 対応 COM Port Redirecter)
- .use\_tcpser
- RSYSLOG の設定
- IPTState による IPTables 状態の可視化
- ブートローダの環境変数ファイルを、Linuxから編集する
- 自動ファームウェア更新用 SD カードの作成 (from bootloader)
- 画像録画サーバを作る

## その他

- フィボナッチ数列でベンチマーク

From:

<https://ma-tech.centurysys.jp/> - **MA-X/MA-S/MA-E/IP-K Developers' Wiki**

Permanent link:

[https://ma-tech.centurysys.jp/doku.php?id=mae3xx\\_tips:start&rev=1559090638](https://ma-tech.centurysys.jp/doku.php?id=mae3xx_tips:start&rev=1559090638)

Last update: **2019/05/29 09:43**

